CURVA ABC DE SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00024

Ref: Abril/2021-1

Moeda · R\$

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÃO DIAS
RUA PRESIDENTE VARGAS Nº 129 CENTRO
SIMÃO DIAS-SE CNPJ: 13.108.089/0001-56

TIVING BING GE GIVI	كا : 13.108.089/0001-56				N	Moeda : R
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
11999/ORSE	Luminária em LED para iluminação pública,150W,bivolt,Selo A Inmetro,corpo em alu mínio inj,FP 0,97, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000k, IRC= ou 70%, v. ú til 50.000h, 130 lm/w.gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar Rev. 01	un	8,00	1.394,77	11.158,16	11,87
00213/ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada $7 \mathrm{cm} \times 20 \mathrm{cm}$ com abertur a de encaixes	m	59,20	144,51	8.554,99	9,10
1805/ORSE	Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadro s $2.0x2.0m$, para juntas de concretagem - tres usos	m2	209,16	40,13	8.393,59	8,93
02403/SINAPI	Execução de pátio/estacionamento em piso intertravado, com bloco 16 faces de $22 \times 11 \text{ cm}$, espessura 6 cm. af_ $12/2015$	m2	111,00	48,12	5.341,32	5,68
)9148/ORSE	Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo	un	1,00	4.214,80	4.214,80	4,48
2541/SINAPI	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 água s para telha cerâmica capa-canal, incluso transporte vertical. af_07/2019	m2	61,22	62,00	3.795,64	4,04
06252/SINAPI	Fabricação de fôrma para pilares circulares, em chapa de madeira compensada resin ada. af_06/2017	m2	16,50	201,11	3.318,32	3,53
08371/ORSE	Poste circular de concreto 10/200 - fornecimento e assentamento	un	2,00	1.606,47	3.212,94	3,42
.1388/ORSE	Equipamento de ginástica - surf com pressão de pernas	un	1,00	2.819,80	2.819,80	3,00
3241/ORSE	Telhamento com telha cerâmica tipo canal, vermelha, lª qualidade - R1	m2	61,22	44,84	2.745,10	2,92
)9144/ORSE	Equipamento de ginástica - cavalgada simples	un	1,00	2.623,60	2.623,60	2,79
0234/ORSE	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	168,43	15,05	2.534,87	2,70
)4555/ORSE	Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	105,93	23,32	2.470,29	2,63
0051/ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m2	6,00	332,99	1.997,94	2,1
2447/ORSE	Equipamento de ginástica - surf duplo	un	1,00	1.942,76	1.942,76	2,0
1089/ORSE	Equipamento de ginástica - roda de ombro	un	1,00	1.934,60	1.934,60	2,0
9143/ORSE	Equipamento de ginástica - alongador	un	1,00	1.642,60	1.642,60	1,7
02213/SINAPI	Pintura verniz (incolor) alquídico em madeira, uso interno e externo, 2 demãos. a $f_01/2021$	m2	108,57	15,01	1.629,64	1,73
9399/ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado	m3	2,91	492,92	1.434,40	1,5
6545/SINAPI	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem . $af_06/2017$	kg	78,50	14,02	1.100,57	1,1
1929/SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos term inais - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	170,00	6,34	1.077,80	1,1
8316/SINAPI	Servente com encargos complementares	h	54,00	15,30	826,20	0,88
9367/ORSE	Conjunto com 03 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 201 cada, com tampa va i e vem	un	2,00	393,67	787,34	0,84
0206/ORSE	Poste auxiliar p/entrada energia, em ferro galvanizado d=3" e h=7,0m, com 04 isol adores	un	1,00	784,25	784,25	0,83
1774/ORSE	Mureta de alvenaria 1,30 x 2,00m para poste auxiliar de energia	un	1,00	763,71	763,71	0,8
0247/ORSE	Emassamento de cumeeira com telha cerâmica - Rev. 01	m	28,38	24,18	686,23	0,7
3008/SINAPI	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 50 mm (1 $1/2$ ") - fornecimento e instalação. a $f_12/2015$	m	60,00	10,91	654,60	0,70
3963/ORSE	Preparo de superfície com lixamento sobre madeira	M2	108,57	5,61	609,08	0,6
4175/ORSE	Locação de praças com piquetes de madeira	M2	890,00	0,67	596,30	0,63
2370/ORSE	Cabo de cobre nú 10 mm2 - fornecimento e assentamento (10,85m/kg)	kg	8,00	74,29	594,32	0,63
4965/SINAPI	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_07/2016	m3	1,38	413,17	570,17	0,61
7621/ORSE	Planta - Botão de ouro (unxia kubitzkii), fornecimento e plantio	un	46,00	12,07	555,22	0,59
0200 / 07373 DT	Pedreiro com encargos complementares	h	28,00	18,91	529,48	0,56
38309/SINAPI	redietro com encargos comprementares	11	20,00	10,51	323,40	0,5

CURVA ABC DE SERVICOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00024

Ref: Abril/2021-1

Moeda : R\$

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÃO DIAS RUA PRESIDENTE VARGAS Nº 129 CENTRO SIMÃO DIAS-SE CNPL: 13 108 089/0001-56

1944/17 Mantagem e demontagem de fórma de pilares retangulares e estruturas similares, p direito quipo, en chapa de madeira compensada plaesificada. 1 4 1111 1125	SIMÃO DIAS-SE CN	PJ : 13.108.089/0001-56				N	loeda : R\$
Section Sect	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
19140/08ES	92441/SINAPI	é-direito duplo, em chapa de madeira compensada plastificada, 14 utilizações. af_	m2	12,36	41,84	517,14	0,55
10,738/CRESE Forma plana para vigas-baldrame, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusi m2 10,10 41,39 418,04 0,44	03836/ORSE	Caixa em chapa metálica galvanizada 60 x 50 x 20cm, para quadro de comando	un	1,00	480,68	480,68	0,51
Vegeogramento Vegeograment	09140/ORSE	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 10mm², 1kv / 90° C	m	32,00	15,00	480,00	0,51
0 x 0.40 x 0.00m, inclusive tampa 0 0338/ORSE	07398/ORSE		m2	10,10	41,39	418,04	0,44
0.2497/ORSE Decayação manual de vala ou cava em material de la categoria, profundidade até 1, m2 9,384 40,55 380,52 0,40	02794/ORSE		un	2,00	203,23	406,46	0,43
101993/SINAPI Contator tripolar i nominal 38a - fornecimento e instalação. af_10/2020 un 1,00 316,29 316,29 316,29 0,34	00338/ORSE	Quadro de medição bifásica (de 6 a 10 kva) com caixa em noril	un	1,00	393,31	393,31	0,42
08624/ORSE	02497/ORSE		m3	9,384	40,55	380,52	0,40
282873/SINAPI Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. m3 1,89 155,76 294,39 0,31	101903/SINAPI	Contator tripolar i nominal 38a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	1,00	316,29	316,29	0,34
### 88262/SINAPI Carpinteiro de formas com encargos complementares h 15.00 18.71 280.65 0,30 0,308/CRSE pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético m2 19.41 13.97 271.16 0,29 0,29	08624/ORSE		m2	21,22	14,38	305,14	0,32
Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético m2 sobre madeira - R1 sobre madeira - R1 sobre madeira - R1 13,97 271,16 0,29 287496/SINAPI Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espe sura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de asse ntamento com preparo manual. af_06/2014 0,25 0,20 0,2	92873/SINAPI		m3	1,89		294,39	0,31
Sobre madeira - R1	88262/SINAPI	Carpinteiro de formas com encargos complementares	h	15,00	18,71	280,65	0,30
SSUTA 9CM) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de asse natural cambot com preparo manual. af_06/2014 0.725	02308/ORSE	sobre madeira - R1	m2	19,41		271,16	0,29
73361/SINAPI Concreto ciclopico fck=10mpa 30% pedra de mao inclusive lancamento m3 0,50 411,96 205,98 0,22 11563/ORSE Disjuntor termomagnetico bipolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva un 2,00 98,76 197,52 0,21 c. corrente 10KA 94963/SINAPI Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo m3 0,48 360,60 173,09 0,18 medianico com betoneira 400 1. af_07/2016 m8 28,38 5,82 165,17 0,18 0,2169/ORSE Emassamento de beiral de telha ceramica m8 28,38 5,82 165,17 0,18 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19	87496/SINAPI	ssura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de asse	m2	3,84	66,22	254,28	0,27
Disjuntor termomagnetico bipolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva un 2,00 98,76 197,52 0,21 C, corrente 10KA 94963/SINAPI Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 1. af_07/2016 00248/ORSE Emassamento de beiral de telha ceramica mecânico com betoneira 400 1. af_07/2016 0169/ORSE Lastro de concreto simples regularizado, fck=13,5 mpa,lançado e adensado ma 0,30 531,70 159,51 0,17 07633/ORSE Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha) h=1,00m, fornecimento e plantio un 3,00 51,89 155,67 0,17 88487SINAPI Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em paredes, duas demãos. af_06/20 m2 15,40 9,26 142,60 0,15 14 94964/SINAPI Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo me ma 0,33 395,57 130,54 0,14 03797/ORSE Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°c ma 20,00 5,92 118,40 0,13 02287/ORSE Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exterior ma 2 9,66 11,69 112,93 0,12 es - cores convencionais 87529/SINAPI Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecân ico com betoneira 4001, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espess ura de 20mm, com execução de taliscas. af_06/2014 12222/ORSE Disjuntor termomagnetico bipolar 10 A, padrão DIN (linha branca) un 2,00 44,22 88,44 0,09 93358/SINAPI Ajudante de padreiro com encargos complementares ha 4,50 14,27 64,22 0,07 93358/SINAPI Ajudante de padreiro com encargos complementares ha 4,50 14,27 64,22 0,07 93358/SINAPI Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 m3 1,00 60,52 60,52 0,06	03766/ORSE	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	3,00	77,38	232,14	0,25
C, corrente 10KA 94963/SINAPI Concreto fok = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo m3 0,48 360,60 173,09 0,18 mecânico com betoneira 400 1. af_07/2016 00248/ORSE Emassamento de beiral de telha ceramica m0 28,38 5,82 165,17 0,18 02169/ORSE Lastro de concreto simples regularizado, fck=13,5 mpa,lançado e adensado m3 0,30 531,70 159,51 0,17 07633/ORSE Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha) h=1,00m, fornecimento e plantio un 3,00 51,89 155,67 0,17 88487/SINAPI Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em paredes, duas demãos. af_06/20 m2 15,40 9,26 142,60 0,15 14 0 9,26 14 0 9,	73361/SINAPI	Concreto ciclopico fck=10mpa 30% pedra de mao inclusive lancamento	m3	0,50	411,96	205,98	0,22
mecânico com betoneira 400 l. af_07/2016 0248/ORSE Emassamento de beiral de telha ceramica m 28,38 5,82 165,17 0,18 02169/ORSE Lastro de concreto simples regularizado, fck=13,5 mpa,lançado e adensado m3 0,30 531,70 159,51 0,17 07633/ORSE Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha) h=1,00m, fornecimento e plantio un 3,00 51,89 155,67 0,17 88487/SINAPI Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em paredes, duas demãos. af_06/20 m2 15,40 9,26 142,60 0,15 14 94964/SINAPI Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo me m3 0,33 395,57 130,54 0,14 03797/ORSE Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°c m 20,00 5,92 118,40 0,13 02287/ORSE Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exterior m2 9,66 11,69 112,93 0,12 87529/SINAPI Rassa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecân ico com betoneira 4001, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espess ura de 20mm, com execução de taliscas. af_06/2014 12222/ORSE Disjuntor termomagnetico bipolar 10 A, padrão DIN (linha branca) un 2,00 44,22 88,44 0,09 88484/ORSE Disjuntor termomagnetico bipolar 10 A, padrão DIN (linha branca) un 2,00 44,22 88,44 0,09 88484/ORSE Disjuntor termomagnetico com plementares h 4,50 14,27 64,22 0,07 93358/SINAPI Ajudante de pedreiro com encargos complementares h 4,50 14,27 64,22 0,07	11563/ORSE		un	2,00	98,76	197,52	0,21
02169/ORSE Lastro de concreto simples regularizado, fck=13,5 mpa,lançado e adensado m3 0,30 531,70 159,51 0,17 07633/ORSE Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha) h=1,00m, fornecimento e plantio un 3,00 51,89 155,67 0,17 88487/SINAPI Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em paredes, duas demãos. af_06/20 m2 15,40 9,26 142,60 0,15 94964/SINAPI Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo me m3 0,33 395,57 130,54 0,14 03797/ORSE Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/750v / 70°c m 20,00 5,92 118,40 0,13 02287/ORSE Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exterior m2 9,66 11,69 112,93 0,12 87529/SINAPI Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecân ico com betoneira 4001, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espess ura de 20mm, com execução de taliscas. af_06/2014 m2 3,84 28,75 110,40 0,12 12222/ORSE Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento,	94963/SINAPI	mecânico com betoneira 400 l. af_07/2016	m3	·	·		0,18
07633/ORSE Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha) h=1,00m, fornecimento e plantio un 3,00 51,89 155,67 0,17 88487/SINAPI Aplicação manual de pintura com tinta lâtex pva em paredes, duas demãos. af_06/20 m2 15,40 9,26 142,60 0,15 94964/SINAPI Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo me m3 0,33 395,57 130,54 0,14 03797/ORSE Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/750v / 70°c m 20,00 5,92 118,40 0,13 02287/ORSE Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exterior es - cores convencionais 9,66 11,69 112,93 0,12 87529/SINAPI Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecân ico com betoneira 4001, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espess ura de 20mm, come execução de taliscas. af_06/2014 m2 3,84 28,75 110,40 0,12 12222/ORSE Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores un 1,00 95,19 95,19 0,10 08484/ORSE Disjuntor termomagnetico bipolar 10 A, padrão DIN (linha branca) un 2,00 44,22<	00248/ORSE		m		5,82	165,17	0,18
88487/SINAPI Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em paredes, duas demãos. af_06/20 m² l5,40 9,26 142,60 0,15 14 94964/SINAPI Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo me m³ 0,33 395,57 130,54 0,14 cânico com betoneira 400 l. af_07/2016 m° 20,00 5,92 118,40 0,13 02287/ORSE Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/750v / 70°c m° 20,00 5,92 118,40 0,13 02287/ORSE Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exterior m² 9,66 11,69 112,93 0,12 es - cores convencionais m³ asa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecân ico com betoneira 4001, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espess ura de 20mm, com execução de taliscas. af_06/2014 m³ 3,84 28,75 110,40 0,12 0,12 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,1	02169/ORSE	Lastro de concreto simples regularizado, fck=13,5 mpa,lançado e adensado	m3	0,30	531,70	159,51	0,17
14 94964/SINAPI Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo me m3	07633/ORSE	Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	3,00	51,89	155,67	0,17
cânico com betoneira 400 î. af_07/2016 03797/ORSE Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/750v / 70°c m 20,00 5,92 118,40 0,13 02287/ORSE Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exterior m2 es - cores convencionais 9,66 11,69 112,93 0,12 87529/SINAPI Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecân ico com betoneira 4001, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espess ura de 20mm, com execução de taliscas. af_06/2014 m2 3,84 28,75 110,40 0,12 12222/ORSE Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores un 1,00 95,19 95,19 0,10 08484/ORSE Disjuntor termomagnetico bipolar 10 A, padrão DIN (linha branca) un 2,00 44,22 88,44 0,09 88242/SINAPI Ajudante de pedreiro com encargos complementares h 4,50 14,27 64,22 0,07 93358/SINAPI Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 m3 1,00 60,52 60,52 0,06	88487/SINAPI		m2	15,40	9,26	142,60	0,15
Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exterior m2 9,66 11,69 112,93 0,12 es - cores convencionais 87529/SINAPI Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecân ico com betoneira 4001, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espess ura de 20mm, com execução de taliscas. af_06/2014 12222/ORSE Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com un 1,00 95,19 95,19 0,10 barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores 08484/ORSE Disjuntor termomagnetico bipolar 10 A, padrão DIN (linha branca) un 2,00 44,22 88,44 0,09 88242/SINAPI Ajudante de pedreiro com encargos complementares h 4,50 14,27 64,22 0,07 93358/SINAPI Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 m3 1,00 60,52 60,52 0,06	94964/SINAPI		m3	0,33		130,54	0,14
es - cores convencionais 87529/SINAPI Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecân ico com betoneira 4001, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espess ura de 20mm, com execução de taliscas. af_06/2014 12222/ORSE Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com un barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores 08484/ORSE Disjuntor termomagnetico bipolar 10 A, padrão DIN (linha branca) un 2,00 44,22 88,44 0,09 88242/SINAPI Ajudante de pedreiro com encargos complementares h 4,50 14,27 64,22 0,07 93358/SINAPI Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 m3 1,00 60,52 60,52 0,06				20,00	5,92	118,40	0,13
ico com betoneira 4001, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espess ura de 20mm, com execução de taliscas. af_06/2014 12222/ORSE Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com un 1,00 95,19 95,19 0,10 barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores 08484/ORSE Disjuntor termomagnetico bipolar 10 A, padrão DIN (linha branca) un 2,00 44,22 88,44 0,09 88242/SINAPI Ajudante de pedreiro com encargos complementares h 4,50 14,27 64,22 0,07 93358/SINAPI Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 m3 1,00 60,52 60,52 0,06	02287/ORSE	es - cores convencionais					0,12
barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores 08484/ORSE Disjuntor termomagnetico bipolar 10 A, padrão DIN (linha branca) un 2,00 44,22 88,44 0,09 88242/SINAPI Ajudante de pedreiro com encargos complementares h 4,50 14,27 64,22 0,07 93358/SINAPI Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 m3 1,00 60,52 60,52 0,06	87529/SINAPI	ico com betoneira 4001, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espess	m2	3,84	28,75	110,40	0,12
08484/ORSE Disjuntor termomagnetico bipolar 10 A, padrão DIN (linha branca) un 2,00 44,22 88,44 0,09 88242/SINAPI Ajudante de pedreiro com encargos complementares h 4,50 14,27 64,22 0,07 93358/SINAPI Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 m3 1,00 60,52 60,52 0,06	12222/ORSE		un	1,00	95,19	95,19	0,10
93358/SINAPI Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 m3 1,00 60,52 60,52 0,06	08484/ORSE		un	2,00	44,22	88,44	0,09
	88242/SINAPI	Ajudante de pedreiro com encargos complementares	h	4,50	14,27	64,22	0,07
03410/ORSE Peitoril de concreto armado com pingadeira largura 13 cm m 1,50 37,12 55,68 0,06	93358/SINAPI	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021	m3	1,00	60,52	60,52	0,06
	03410/ORSE	Peitoril de concreto armado com pingadeira largura 13 cm	m	1,50	37,12	55,68	0,06

CURVA ABC DE SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00024

Ref: Abril/2021-1

Moeda: R\$

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÃO DIAS RUA PRESIDENTE VARGAS Nº 129 CENTRO SIMÃO DIAS-SE CNPJ: 13.108.089/0001-56

					IV	iocua . Ita
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
07994/ORSE	Disjuntor termomagnetico bipolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corre nte 5KA	un	1,00	44,22	44,22	0,05
00365/ORSE	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	un	4,00	9,95	39,80	0,04
00373/ORSE	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	un	9,00	3,87	34,83	0,04
00069/ORSE	Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho	m3	1,72	16,78	28,86	0,03
11104/ORSE	Planta - Maria-sem-vergonha (Impatiens Walleriana), fornecimento e plantio	un	4,00	6,75	27,00	0,03
87889/SINAPI	Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com rolo para textura acrílica. argamassa traço 1:4 e emulsão poliméric a (adesivo) com preparo em betoneira 4001. af_06/2014	m2	3,84	6,08	23,35	0,02
101632/SINAPI	Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000 w - fornecimento e inst alação. af_08/2020	un	1,00	23,03	23,03	0,02
02842/ORSE	Fornecimento de armação secundária 1 estribo	un	1,00	22,72	22,72	0,02
98111/SINAPI	Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro interno = 0,3 m. af_12/2020	un	1,00	21,63	21,63	0,02
92770/SINAPI	Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício d e múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015	kg	1,71	12,18	20,83	0,02
04006/ORSE	Conector parafuso fendido para cabo 10 mm2 - Fornecimento	Un	3,00	4,55	13,65	0,01
09043/ORSE	Cabeçote de alumínio de 1 1/2"	un	1,00	10,72	10,72	0,01
03999/ORSE	Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento	M	2,00	3,99	7,98	0,01
02913/ORSE	Fornecimento de parafuso cabeça quadrada 16 x 200mm	un	1,00	7,38	7,38	0,01
101548/SINAPI	Isolador, tipo roldana, para baixa tensão - fornecimento e instalação. af_07/2020	un	1,00	5,69	5,69	0,01
02845/ORSE	Fornecimento de arruela quadrada 50mm c/ furo 18mm	un	2,00	1,04	2,08	0,00